

PFT RITMO L TURBO

De supersnelle nieuwe versie van de Ritmo L



TOEPASSINGSGBIED

- › Binnen en buiten pleisterwerk, gips en cementgebonden
- › Vloer Egalisatie
- › Lijm- en bewapeningsmortel
- › Brandbeveiligingsmortel
- › Vulmortel voor kozijnen

EIGENSCHAPPEN

- › Grote opbrengst tot wel 20 liter per minuut
- › Opbrengst geheel traploos instelbaar
- › Geschikt voor zowel pasteus als poeder materiaal
- › Rubber-mengzone voor een eenvoudige reiniging, met wisselflens

- › In 3 stukken te demonteren waardoor de Ritmo L Turbo zelfs in een personen auto past
 - Motor: 30 kg
 - Materiaalreservoir met pompeenheid: 36 kg
 - Chassis: 64 kg
 - Mengspiraal: 3 kg
- › Standaard voorzien van een buitentriller waardoor materiaal altijd goed zakt
- › Eenvoudig te reinigen door klapbare motor

TECHNISCHE GEGEVENS

De machine	
Artikel nummer	621065
EAN-code	40039764557249
Werkdruk	max. 20 bar
Opbrengst	traploos instelbaar tot wel 20 liter/min*
Transportafstand	tot 20 m ¹
Motor	230 V, 1 Ph, 50 Hz, 2,2 kW, 55 - 375 t/min
Luchtcompressor	DT 4.8, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,35 kW, 80 l/min
Aansluiting materiaalslang	DN25 M-deel
Volume materiaalbak met opzetbak totaal	101 liter
Afmetingen l / b / h:	750 / 600 / 1.340 mm
Vulhoogte met opzetbak	1160 mm
Gewicht	133 kg

Basis uitrusting	
Aansluitkabel	BLU 3-16 A BLU 2-16 A - 25 m
Rotor/Stator	SD 6-3 Slimline soft
Spuitleans	DN25-360° S12 600 Ewo
Luchtcompressor	DT 4.8, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,35 kW, 80 l/min
Materiaalslang	RONDO DN25 - 15 m
Luchtslang	DN12 Ewo - 16 m
Mengkamer	Rubber
opzetbak	56 liter
Triller	Op voorraadbak
Waterslang	20 m ¹ Ø 1/2" met Geka
Sproeislang	20 m ¹ Ø 1/2" met Geka en sproeikop
Gebruiksaanwijzing	Nederlands


Accessoires	
619835 Dustcatcher	tbv opzetbak RITMO L Turbo
58 50 53 Stator	SD 6-3 Slimline soft
40 62 88 Rotor	SD 6-3 Slimline
584202 Mengijzer BIONIK	RITMO L Turbo
231970 Schoonmaakijzer	RITMO L Turbo
588832 As voor schoonmaakijzer BIONIK	RITMO L Turbo
613021 B4-2 (rechtsdraaiend)	Pomp wissel set
67947 Watervat	240 Liter verrijdbaar met afsluiter
493686 Waterpomp	3000/1 met handvat 230V/50HZ
21103 Mortelslang	5m ¹ Ø 25mm
111799 Mortelslang	7,5m ¹ Ø 25mm
21101 Mortelslang	15m ¹ Ø 25mm
97283 Spuitlans	60 cm + LW24 draaib.Ritmo
247004 Spuitlans	90 cm + LW24 draaib.Ritmo
247010 Spuitlans	120 cm + LW24 draaib.Ritmo
420058 Zargomat pro	éénhandspuitpistool cpl.
19787 Opzetstuk lijmpistool	10 mm spuitdop



613021 B4-2 (rechtsdraaiend)



420058 Zargomat pro



619835 Dustcatcher

De informatie op onze website (www.Knauf.nl) en alle onderliggende pagina's, waaronder dit Technisch Blad, heeft tot doel onze klanten te informeren. De informatie in dit Technisch Blad wordt met de grootst mogelijke zorg door Knauf samengesteld en reflecteert onze actuele kennis van onze producten en hun toepassingen. Aan de informatie in het Technisch Blad kunnen echter geen rechten worden ontleend en wij bieden geen garantie in geval van het gebruik van de gegevens in dit Technisch Blad, noch aanvaarden wij enige aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect geleden door het bezoek aan onze website of voor het gebruik van de gegevens in dit Technisch Blad. Wij behouden ons het recht voor om de verstrekte informatie op elk moment te wijzigen. Op het fotomateriaal op onze website en op dit Technisch Blad heeft Knauf het auteursrecht. Het gebruik van ons fotomateriaal op enige wijze en in enige vorm is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Knauf

Constructieve, statische en fysische eigenschappen van de Knauf systemen worden gewaarborgd op voorwaarde dat uitsluitend gebruik wordt gemaakt van de onderdelen van de Knauf systemen en de door Knauf speciaal aanbevolen producten.

Knauf B.V.

Mesonweg 8-12
3542 AL Utrecht

Tel: (030) 247 33 11

Fax: (030) 240 96 90

Knauf Techniek

Voor meer informatie:

(030) 247 33 89

www.knauf.nl

techniek@knauf.nl