

ST MAX™ II PC Pro

Middelgrote elektrische airless verfspuittoestellen
voor professionele schilders



KRIJG MEER GEDAAN MET MINDER MOEITE

GENIET STEEDS VAN COMFORT, CONTROLE EN EEN UITZONDERLIJKE AFWERKING:

- Klaar uw klussen met minder moeite dankzij het innovatieve ontwerp van het **Contractor-PC™-pistool**.
- Ervaar alle voordelen van groene, lagedruktips waar schildersbedrijven de voorkeur aan geven.

SLIMMER WERKEN:

- Lees snel drukwaarden, liters, uren, diagnostiek en foutmeldingen af met de geïnstalleerde digitale display.
- Zorg met **SmartControl™** voor de beste afwerking en laagste dode band bij alle drukwaarden.

VOORTDURENDE BETROUWBAARHEID:

- Vertrouw op de industriële standaard: de **Endurance™-pomp**.
- Vervissel zelf de pompen op de werkvloer met de exclusieve **ProConnect™**-technologie.

Painter - Professional Airless Applications

ST MAX™ II 395 PC PRO - ST MAX™ II 495 PC PRO - ST MAX™ II 595 PC PRO

ST MAX II PC Pro

Klaar uw klussen dag na dag!
voor professionals

Uw ideale vriend voor renovatieklussen

Wanneer u meer productiviteit nodig hebt om middelgrote klussen binnenshuis en lichte commerciële projecten af te handelen, biedt ST Max™ II PC Pro de prestaties die u zoekt. Deze toestellen zijn beschikbaar in een compacte, staande uitvoering en een kar-uitvoering met bijkomende functies, directe aanzuiging, een inklapbare steun, een manuele slanghaspel en een gereedschapskist.

Wij hebben alle ST Max™ II PC Pro-spuitpistolen uitgerust met een Contractor PC™-pistool met groene Smarttips™ die werken bij lage druk, SmartControl, een digitale display, een motorontwerp zonder koolstofborstels, ProGuard™ en FastFlush™ – speciaal voor u.

KENMERKEN ST MAX II PC PRO

De ST Max II PC Pro-serie is het ideale product voor gezinswoningen of voor kleinere klussen in residentiële gebouwen. U kunt eenvoudig zo'n beetje alle verven, lakken, vernissen en emaillesoorten voor binnengebruik verspuiten.

Materiaaltrechter

Een handige materiaaltrechter van 5,7 liter, compatibel met alle units



Easy Out™-pompfilter

- Het grote filteroppervlak zorgt ervoor dat de spuitpist minder snel verstopt raakt en garandeert een hoogwaardige afwerking
- Filters die van binnen naar buiten filteren klappen niet in en zijn eenvoudig te reinigen met slechts een paar liter
- De verticale filter wordt samen met de kap verwijderd en voorkomt zo lekkages



FastFlush™

Bespaar tijd bij het reinigen van uw toestel:
Het FastFlush™ - pompreinigingssysteem reinigt het toestel tot vier keer sneller met half zoveel water.



Ingebouwde gereedschapskist

Handig opbergbak dat ervoor zorgt dat gereedschap, spuitpist, filters en accessoires binnen handbereik zijn (Hi-Boy).



Digitale display

Lees snel drukwaarden, liters, uren, diagnostiek en foutmeldingen af met de geïnstalleerde digitale display

Duurzaam ontwerp

- Dik chroom over staal voor ruwe oppervlakken
- Uittrekbaar handvat werkt ook als een slanghaspel voor een eenvoudige verwijdering van de spiraalslang
- Comfortabele inlaataanzuiging om onverdunde verf aan te zuigen uit verfemmers tot 30 l
- Met TiltBack™ kan de verfemmer makkelijk door één persoon worden vervangen



Aangedreven door:

SMARTCONTROL™

SmartControl 3.0 met ProGuard™+

- Levert de beste afwerking op en heeft een minimale dode zone bij elke druk



ProGuard™+

Het beschermingssysteem beschermt het spuittoestel tegen ongunstige of extreme stroomvoorzieningen op de werkvloer (enkel 230 V-modellen)

Gemakkelijk hanteerbaar op ruw terrein

- dankzij de semi-pneumatische banden



Contractor PC™-pistool

HET DUURZAAMSTE PISTOOL DAT VERKRIJGBAAR IS.



De beste afwerkwaliteit

➤ Pluk de vruchten van een lagedruktechnologie met groene SmartTips waar schildersbedrijven wereldwijd de voorkeur aan geven

Sneller werken met minder vermoeidheid

➤ Het laagste gewicht, de lichtste druk om de trekker over te halen en afstelling van de lengte van de trekker

Voor een maximale werktijd

➤ Vervang het vloeistofdeel zelf met gemak: één patroon, geen gereedschap nodig.



VERGROOT UW BEREIK!

JetRoller™

Het ideale renovatie-instrument

Breid uw spuittoestel uit met de JetRoller en minimaliseer de aanbrengtijd door rollen en spuiten te combineren in één beweging. Maakt gebruik van de standaard verkrijgbare verrollen van 18 of 25 cm.

Voordelen:

- Beperkt overspray
- Zorgt ervoor dat u zich niet meer hoeft uit te strekken
- Zorgt ervoor dat u niet meer hoeft te klimmen en voortdurend op en neer hoeft te gaan.
- Klaart grote klussen in de helft van de tijd in vergelijking met traditionele methodes

In deze set zit een lichtgewicht afneembare verrolbeugel, verlengstuk van 50 cm, CleanShot™ Shut-Off™-ventiel, Inline™-pistool, spuitpenn en tiphouder.



TIP!

Met een reservepomp bij de hand krijgt u de klus altijd geklaard!



U verspilt geen tijd meer en verliest geen geld meer aan arbeidskosten voor pompvervangingen.

Vervang uw pomp eenvoudig ZELF in 3 stappen wanneer ze beschadigd raakt.



1

Draai de klemmoer los



2

Open het klepje en verwijder de pomp



3

Verwijder de slang en aanzuigbuis

Snelle pompvervanging

- Vervang pompen op de werkvloer in slechts één minuut
- Zo kunt u blijven spuiten in plaats van op onderhoud te moeten wachten
- Geen pennen of onderdelen die kwijt kunnen raken!

ST MAX™ II PC Pro



Alle units worden afgewerkt en klaar voor gebruik verzonden:

met 17Y043 Contractor-PC™ -pistool, LP517-tip, 246215 RAC X™-tiphouder, 287032 Easy-Out™-filter (maasgrootte 60), 240794 BlueMax™ II-slang (1/4" x 15 m), 15F446 pistol-instrument, 111733 verstelbare sleutel, 238049 TSL™ (118 ml).

| | 395 Standaard | 395 Hi-Boy | 495 Standaard | 495 Hi-Boy | 595 Hi-Boy |
|---|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| Artikelnummers: Versie voor Europa (230 V) | 17E864 | 17E865 | 17E871 | 17E874 | 17E876 |
| Multi x4: IT-CH-DK-UK (230 V) | — | — | 17E872 | 17E875 | 17E877 |
| VK (110 V) | — | — | 17E873 | 17E870 | 17E878 |
| Max. Werkdruk - bar (PSI) | 227 (3300) | 227 (3300) | 227 (3300) | 227 (3300) | 227 (3300) |
| Max. Materiaaldebiet - l/min (gpm) | 2,0 (0,54) | 2,0 (0,54) | 2,3 (0,60) | 2,3 (0,60) | 2,6 (0,70) |
| Max. Tipformaat - 1 pistool | 0,023" | 0,023" | 0,025" | 0,025" | 0,027" |
| Gewicht - kg (lbs) | 20,5 (45,1) | 30 (66) | 15 (34) | 30 (66) | 33 (73) |
| Motorvermogen - pk, gelijkstroommotor zonder koolstofborstels | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,6 |
| Minimumvereiste generator - W | 3500 | 3500 | 3750 | 3750 | 4000 |
| Kenmerken: Digitale display | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TiltBack™ / Slangrek / Gereedschapskist | — | ✓ / ✓ / ✓ | — | ✓ / ✓ / ✓ | ✓ / ✓ / ✓ |
| FastFlush™ / ProGuard™ + | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ |
| Endurance™ Pomp / ProConnect™ | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ |
| SmartControl™-versie | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |

Toebehoren

Haal zo veel mogelijk uit uw apparatuur met behulp van onze professionele accessoires.

Wilt u meer informatie over dit product? Raadpleeg onze brochure over airless accessoires 300672.

Contractor PC™-pistool

| | |
|--------|--|
| 17Y043 | 2-3-4-vingerig, RAC X-tiphouder en 517 LP-tip, filter 60 maasgrootte |
| 17Y297 | Patroon voor contractor-PC-pistool |

Easy-Out™-pistoolfilters

| | |
|--------|------------------------|
| 257129 | 30 maasgrootte, grijs |
| 287032 | 60 maasgrootte, zwart |
| 287033 | 100 maasgrootte, blauw |
| 257130 | 200 maasgrootte, rood |

Easy-Out-pompfilters

| | |
|--------|-------------------------------------|
| 246425 | 30 maasgrootte, grijs |
| 246384 | 60 maasgrootte, zwart (= standaard) |
| 246382 | 100 maasgrootte, blauw |
| 246383 | 200 maasgrootte, rood |

BlueMax™ II-slangen

| | |
|--------|---------------|
| 214698 | 3/16" x 7,5 m |
| 240794 | 1/4" x 15 m |
| 241272 | 1/4" x 20 m |
| 223771 | 1/4" x 30 m |

Slangkoppelingen

| | |
|--------|-------------|
| 156971 | 1/4" x 1/4" |
| 157350 | 1/4" x 3/8" |

Hulp-slangen (230 bar)

| | |
|--------|---------------|
| 238358 | 3/16" x 0,9 m |
| 238959 | 3/16" x 1,4 m |
| 238359 | 3/16" x 1,8 m |

Blisterverpakking - ProConnect™-onderpomp

| | |
|--------|-------------------------------|
| 17C489 | voor alle ST Max™ II PC Pro's |
|--------|-------------------------------|

ProGuard™+

| | |
|--------|---------------------------|
| 24W090 | 230V, CEE 7/7, schuko |
| 24W755 | 230V, IEC320, meerkabelig |

Materiaaltrechter

| | |
|--------|--------------------------------|
| 17H171 | 5,7 liter / staande uitvoering |
| 24B250 | 5,7 liter / Hi-Boy-uitvoering |

Pistool-, tip-, slangensets

| | |
|--------|---|
| 17Y051 | Contractor-PC-pistool, 1/4" x 15 m slang, 3/16" x 0,9 m hulp-slang, RAC X-tiphouder, RAC C LP 517-tip, filter 60 maasgrootte |
| 17Y220 | Contractor-PC-pistool, 3/16" x 7,5 m slang, 25 cm tipverlengstuk, RAC X-tiphouder, RAC X FF LP 210 & 312 tip, filter maasgrootte 100 + oplosmiddelen-set. |

JetRoller™-systeem

Verlengstuk voor zwaar gebruik 0,5 m

met Inline™-pistool:

| | |
|-------------------------|-----------|
| 24V490 | rol 18 cm |
| 24V491 | rol 25 cm |
| zonder Inline™-pistool: | |
| 24V492 | rol 18 cm |
| 24V493 | rol 25 cm |

| | |
|--------|------------------------------------|
| 232123 | Verlengstuk voor zwaar gebruik 1 m |
|--------|------------------------------------|

CleanShot™ RAC X™-staafpistool

| | |
|--------|--------|
| 287026 | 90 cm |
| 287027 | 180 cm |

RAC X-tipverlengstukken

| | |
|--------|-------|
| 287019 | 25 cm |
| 287020 | 40 cm |
| 287021 | 50 cm |
| 287022 | 75 cm |

Rollers voor buitengebruik (compleet)

| | |
|---------|-------------------------|
| 6880095 | 30 cm vast |
| 098085 | 45-90 cm uitschuifbaar |
| 098084 | 90-180 cm uitschuifbaar |

Rollerset

| | |
|--------|---|
| 245397 | Vaste roller 50 cm voor buitengebruik - EvenFlow™-kop 23 cm - Afdekking 12 mm - InLine™-pistool |
|--------|---|

Spuittips en tiphouders

| | |
|----------|--|
| FF LPXXX | Groene RAC X fine finish spuittip |
| PAAXXX | Blauw RAC X professionele airless tip |
| WA12XX | RAC X WideRac, voor grote oppervlakken |
| 246215 | RAC X-tiphouder |

Vloeistoffen

| | |
|--------|-----------------|
| 206994 | TSL™ 0,25 l |
| 253574 | Pump Armor™ 1 l |

Alle teksten en afbeeldingen in dit document zijn gebaseerd op de meest recente productinformatie zoals bekend op het tijdstip van publicatie. Graco behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment zonder kennisgeving wijzigingen door te voeren.

Graco is ISO 9001-gecertificeerd.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel.: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>

©2019 Graco Distribution BV 320580NL (rev. L) 10/21 Gedrukt in Europa.

Alle andere merknamen of merken zijn gebruikt voor identificatiedoeleinden en zijn handelsmerken van hun betreffende eigenaars. Raadpleeg voor meer informatie over het intellectuele eigendom van Graco www.graco.com/patent of www.graco.com/trademarks.



Bij elke Graco-aankoop geniet u van een klantenservice van A+ niveau.

